

DROGALLEGA. Modelo G7836 de 90cm con secado





G 7836 CD

DESCRIPCIÓN BREVE

Termodesinfectora con unidad de secado por aire caliente integrada en el aparato y con cajón para el alojamiento de 2 depósitos de medios. Para la preparación del instrumental en consultorios médicos, centros quirúrgicos y clínicas, así como para la preparación de vidrio de laboratorio apto para análisis, p. ej., laboratorios industriales, medioambientales y de investigación biológica y farmacéutica. El aparato está dotado con control Profitronic libremente programable que permite la creación de programas específicos del cliente.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

4 Jaulas DIN, 2 sets AN, 1-2 sets MIC, 48 espéculos ginecológicos

37 Vidrios de cuello estrecho, 96 pipetas, 1.600 tubos de ensayo

CONSTRUCCIÓN

Aparato de libre instalación/empotrable sin tapa

Ancho de construcción: 90 cm

REVESTIMIENTO EXTERIOR

Revestimiento exterior acero inox (AE)

CONTROL

Control PROFITRONIC libremente programable, con 64 memorias para programas, 17 programas de limpieza estándar y de desinfección, 7 programas de servicio, 40 memorias libres para programas. Control PROFITRONIC libremente programable, con múltiples posibilidades de configuración, así como para la creación de programas específicos del cliente, display de 4 líneas con manejo asistido en display en texto claro..

Reconocimiento automático de carros

PROGRAMAS

EPECIAL 93/10, ESPECIAL 93/10 AN, DES-VAR-TD, DES-VAR-TD-AN, VAR-TD-NR, SCHUH-TD-75/2, LAB-ESTÁNDAR, LAB-UNIVERSAL, LAB-

INTENSIVO, ORGANICA, ANORGANICA, CHEM-DESIN, CHEM-DESIN-COMB, CHEM-DESIN-INTENS, OXIVARIO, OXIVARIO PLUS, ORTHOVARIO

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

Interfaz de serie RS 232 para la documentación de procesos

Teleasistencia remota

Capacidad de conexión a Remote Service de Miele

DOTACIÓN

Sistema de cuatro filtros con un filtro de superficie, un filtro grueso, un filtro medio y un micro-filtro para partículas

Construcción de doble pared para un máximo aislamiento acústico

Contador de rueda para el control de la cantidad de agua entrante

Bloqueo eléctrico de la puerta

Control de ejecución efectiva de programas

Indicación de final de programa con señal óptica y acústica

2 Sensores redundantes para la regulación y el control de la temperatura

Alta seguridad de proceso según EN ISO 15883

Punto de acceso para la fácil colocación de sondas de medición para las rutinas de validación

Desconexión por carga de pico

TÉCNICA DE LIMPIEZA

Higiene - Sistema de lavado Frischwasser con una renovación de agua tras cada fase de lavado

2 brazos aspersores (Tercer brazo aspersor en cesto superior) por una limpieza exhaustiva

Una disposición óptima de las toberas de lavado y el ajustable giro de los brazos aspersores para una max. limpieza

Sistema inyector para una limpieza exhaustiva de interior

CUBA

Cuba en acero inox

BOMBAS PROPULSORAS

Bomba propulsoras de gran rendimiento con Qmax. 600 l/min

TÉCNICA DE DOSIFICACIÓN

2 bombas dosificadoras integradas para neutralizador / limpiador

1 conexión para módulo de dosificación DOS K60 para detergente líquido

Conexión para módulo de dosificación DOS G60 para detergente líquido

1 Conexión para el módulo dosificador DOS G60 (detergente líquido) o G10 (aditivo líquido o neutralizante)

Bomba de dosificación DOS 2 para dosificaciones líquidas (p.e. detergente o neutralizador)

Bomba dosificadora DOS 4 para medios líquidos (p. ej., agente desinfectante, detergente líquido)

Cajón para el alojamiento de 2 x 5l depósitos

AGUA DESCALCIFICADOR

Descalcificador de agua de gran capacidad

CONDENSADOR DE VAPOR

Condensador de vapor eficiente con técnica de sombra de aspersión

SECADO

Unidad de secado por aire caliente, integrada en la máquina

CONEXIÓN DE AGUA

1 x agua fría (AF)

1 x agua fría para condensador de vapor

1 x Agua destilada (AD)

1 x Agua caliente (AC)

Sistema Waterproof (WPS)

DESAGÜE DE AGUA

2 mangueras de desagüe



G 7836 CD

ANSCHLUSSWERTE

3N AC 400V 50Hz, Fusibles (A): 3 x 16

Potencia nominal (kW): 10,2

Potencia calefactora (kW): 9,0

GERÄTEZUBEHÖR

Equipo de ósmosis invertida para el aclarado final con agua totalmente desalinizada

Bombonas de agua desmineralizada para el aclarado final con agua totalmente desalinizada

Equipamiento posterior Oxivario

Impresora interna para la documentación de procesos

MEDIDAS / PESOS

Medidas exteriores Al/An/Fo (mm): 1175/900/700,

Peso neto (kg): 192

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS DE

HOMOLOGACIÓN

VDE

VDE-EMV

DVGW

MPG CE 0366

IP X1

DESCRIPCIÓN BREVE

Termodesinfectora de gran capacidad, dotada con unidad de secado por aire caliente integrada en el aparato, así como con cajón para el alojamiento de 4 depósitos de medios. Para la preparación del instrumental en clínicas y centros quirúrgicos, así como para la preparación de vidrio de laboratorio apto para análisis, p. ej., laboratorios industriales, medioambientales y de investigación biológica y farmacéutica. El aparato está dotado con control Profitronic libremente programable que permite la creación de programas específicos del cliente.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

7 Jaulas DIN, 3 sets AN, 2 sets MIC, 48 espéculos ginecológicos

66 Vidrios de cuello estrecho, 96 pipetas, 1.600 tubos de ensayo

CONSTRUCCIÓN

Aparato fijo

Ancho de construcción: 90 cm

REVESTIMIENTO EXTERIOR

Revestimiento exterior acero inox (AE)

CONTROL

Control PROFITRONIC libremente programable, con 64 memorias para programas, 17 programas de limpieza estándar y de desinfección, 7 programas de servicio, 40 memorias libres para programas Control PROFITRONIC libremente programable, con múltiples posibilidades de configuración, así como para la creación de programas específicos del cliente, display de 4 líneas con manejo asistido en display en texto claro..

Reconocimiento automático de carros

PROGRAMAS

EPECIAL 93/10, ESPECIAL 93/10 AN, DES-VAR-TD, DES-VAR-TD-AN, VAR-TD-NR, SCHUH-TD-75/2, LAB-ESTÁNDAR, LAB-UNIVERSAL, LAB-

INTENSIVO, ORGANICA, ANORGANICA, CHEM-DESIN, CHEM-DESIN-COMB, CHEM-DESIN-INTENS, OXIVARIO, OXIVARIO PLUS, ORTHOVARIO

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

Interfaz de serie RS 232 para la documentación de procesos

Teleasistencia remota

Capacidad de conexión a Remote Service de Miele

DOTACIÓN

Sistema de cuatro filtros con un filtro de superficie, un filtro grueso, un filtro medio y un micro-filtro para partículas

Construcción de doble pared para un máximo aislamiento acústico

Contador de rueda para el control de la cantidad de agua entrante

Bloqueo eléctrico de la puerta

Control de ejecución efectiva de programas

Indicación de final de programa con señal óptica y acústica

2 Sensores redundantes para la regulación y el control de la temperatura

Alta seguridad de proceso según EN ISO 15883

Punto de acceso para la fácil colocación de sondas de medición para las rutinas de validación

Desconexión por carga de pico

TÉCNICA DE LIMPIEZA

Higiene - Sistema de lavado Frischwasser con una renovación de agua tras cada fase de lavado

2 brazos aspersores (Tercer brazo aspersor en cesto superior) por una limpieza exhaustiva

Una disposición óptima de las toberas de lavado y el ajustable giro de los brazos aspersores para una max. limpieza

Sistema inyector para una limpieza exhaustiva de interior

CUBA

Cuba en acero inox

BOMBAS PROPULSORAS

Bomba propulsoras de gran rendimiento con Qmax. 600 l/min

TÉCNICA DE DOSIFICACIÓN

2 bombas dosificadoras integradas para neutralizador / limpiador

1 conexión para módulo de dosificación DOS K60 para detergente líquido

Conexión para módulo de dosificación DOS G60 para detergente líquido

1 Conexión para el módulo dosificador DOS G60 (detergente líquido) o G10 (aditivo líquido o neutralizante)

Bomba de dosificación DOS 2 para dosificaciones líquidas (p.e. detergente o neutralizador)

Bomba dosificadora DOS 4 para medios líquidos (p. ej., agente desinfectante, detergente líquido)

Cajón para el alojamiento de 2 x 5l depósitos

AGUA DESCALCIFICADOR

Descalcificador de agua de gran capacidad

CONDENSADOR DE VAPOR

Condensador de vapor eficiente con técnica de sombra de aspersión

SECADO

Unidad de secado por aire caliente, integrada en la máquina

CONEXIÓN DE AGUA

1 x agua fría (AF)

1 x agua fría para condensador de vapor

1 x Agua caliente (AC)

Bomba para instalación sin presión de agua destilada (ADP)

Sistema Waterproof (WPS)

DESAGÜE DE AGUA

2 mangueras de desagüe

DESCRIPCIÓN BREVE

Termodesinfectora con unidad de secado por aire caliente integrada en el aparato y con cajón para el alojamiento de 2 depósitos de medios. Para la preparación del instrumental en consultorios médicos, centros quirúrgicos y clínicas, así como para la preparación de vidrio de laboratorio apto para análisis, p. ej., laboratorios industriales, medioambientales y de investigación biológica y farmacéutica. El aparato está dotado con control Profitronic libremente programable que permite la creación de programas específicos del cliente.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

4 Jaulas DIN, 2 sets AN, 1-2 sets MIC, 48 espéculos ginecológicos

37 Vidrios de cuello estrecho, 96 pipetas, 1.600 tubos de ensayo

CONSTRUCCIÓN

Aparato de libre instalación/empotrable sin tapa

Ancho de construcción: 90 cm

REVESTIMIENTO EXTERIOR

Revestimiento exterior acero inox (AE)

CONTROL

Control PROFITRONIC libremente programable, con 64 memorias para programas, 17 programas de limpieza estándar y de desinfección, 7 programas de servicio, 40 memorias libres para programas. Control PROFITRONIC libremente programable, con múltiples posibilidades de configuración, así como para la creación de programas específicos del cliente, display de 4 líneas con manejo asistido en display en texto claro..

Reconocimiento automático de carros

PROGRAMAS

EPECIAL 93/10, ESPECIAL 93/10 AN, DES-VAR-TD, DES-VAR-TD-AN, VAR-TD-NR, SCHUH-TD-75/2, LAB-ESTÁNDAR, LAB-UNIVERSAL, LAB-

INTENSIVO, ORGANICA, ANORGANICA, CHEM-DESIN, CHEM-DESIN-COMB, CHEM-DESIN-INTENS, OXIVARIO, OXIVARIO PLUS, ORTHOVARIO

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

Interfaz de serie RS 232 para la documentación de procesos

Teleasistencia remota

Capacidad de conexión a Remote Service de Miele

DOTACIÓN

Sistema de cuatro filtros con un filtro de superficie, un filtro grueso, un filtro medio y un micro-filtro para partículas

Construcción de doble pared para un máximo aislamiento acústico

Contador de rueda para el control de la cantidad de agua entrante

Bloqueo eléctrico de la puerta

Control de ejecución efectiva de programas

Indicación de final de programa con señal óptica y acústica

2 Sensores redundantes para la regulación y el control de la temperatura

Alta seguridad de proceso según EN ISO 15883

Punto de acceso para la fácil colocación de sondas de medición para las rutinas de validación

Desconexión por carga de pico

TÉCNICA DE LIMPIEZA

Higiene - Sistema de lavado Frischwasser con una renovación de agua tras cada fase de lavado

2 brazos aspersores (Tercer brazo aspersor en cesto superior) por una limpieza exhaustiva

Una disposición óptima de las toberas de lavado y el ajustable giro de los brazos aspersores para una max. limpieza

Sistema inyector para una limpieza exhaustiva de interior

CUBA

Cuba en acero inox

BOMBAS PROPULSORAS

Bomba propulsoras de gran rendimiento con Qmax. 600 l/min

TÉCNICA DE DOSIFICACIÓN

2 bombas dosificadoras integradas para neutralizador / limpiador

1 conexión para módulo de dosificación DOS K60 para detergente líquido

Conexión para módulo de dosificación DOS G60 para detergente líquido

1 Conexión para el módulo dosificador DOS G60 (detergente líquido) o G10 (aditivo líquido o neutralizante)

Versión Orthovario/Oxivario con 5 bombas dosificadoras integradas

Bomba de dosificación DOS 2 para dosificaciones líquidas (p.e. detergente o neutralizador)

Bomba dosificadora DOS 4 para medios líquidos (p. ej., agente desinfectante, detergente líquido)

Cajón para el alojamiento de 2 x 5l depósitos

AGUA DESCALCIFICADOR

Descalcificador de agua de gran capacidad

CONDENSADOR DE VAPOR

Condensador de vapor eficiente con técnica de sombra de aspersión

SECADO

Unidad de secado por aire caliente, integrada en la máquina

CONEXIÓN DE AGUA

1 x agua fría (AF)

1 x agua fría para condensador de vapor

1 x Agua destilada (AD)

1 x Agua caliente (AC)

Sistema Waterproof (WPS)

DESAGÜE DE AGUA

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
www.miele-professional.de
info@miele.de

Die direkte Verbindung
für Information und Beratung:

Produktinformation Wäscherei- und Geschirrspültechnik

Telefon 0180 220 21 21*
Telefax 0 800 22 55 755
Mo.-Fr. 8:00-17:30 Uhr

Produktinformation Medizin- und Labortechnik

Telefon 0180 230 31 31*
Telefax 0 800 33 55 533
Mo.-Fr. 8:00-17:30 Uhr

Werkkundendienst - Reparaturannahme

Telefon 0 800 22 44 666
Mo.-Fr. 7:30-20:00 Uhr
Sa.-So. 9:00-18:00 Uhr

* 6 ct/Anruf aus dem deutschen Festnetz der T-Com,
Mobilfunkgebühren abweichend

Informationen zu Miele Professional
Produkten in den Prospekten:

Wäschereimaschinen

- Programmübersicht
- Übersicht Wäschereizubehör
- Kleine Riesen mit 5,5-6,5 kg Füllgewicht
- SB-Waschsalon
- Hotellerie/Gastronomie
- Heime- und Therapie-Einrichtungen
- Textilreinigung
- Gebäudereiniger
- Waschanwendungen in Bettenfachgeschäften, auf dem Reiterhof, im Sportverein und Ferienanlagen, Aufbereitung von Schutzausrüstung im Rettungsdienst

Gewerbegeschirrspüler

- Glanzleistungen in der Gastronomie

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

- Dentalpraxis
- Arztpraxis
- Klinik und OP-Praxis
- Augen-OP
- Tierarztpraxis
- ZSVA
- Transportband für ZSVA
- Programme für die sichere Instrumentenaufbereitung: Vario TD, Oxivario, Oxivario Plus, Orthovario
- Labor

Informationen zu Miele Professional
Produkten auf CD ROM/DVD:

Informationsfilme

- Unternehmensfilm Professional
- Unternehmensfilm Wäschereitechnik
- Unternehmensfilm Medizin- und Labortechnik
- Instrumentenaufbereitung MIC/Urologie
- Instrumentenaufbereitung Ophthalmologie
- Instrumentenaufbereitung Dental
- Validierung von maschinellen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren in der Praxis (ZSVA)
- Qualifizierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und Desinfektionsprozesse in der Dentalpraxis

Schutzgebühr € 25,-