



C-MAG HP 10 IKATHERM®

Nueva placa calefactora de vitrocerámica, que se caracteriza por una resistencia química muy alta.

- Circuito de seguridad fijo de 550 °C
- Hot Top indicator >> aviso en el caso de que la superficie está caliente para proteger frente a quemaduras
- Ajuste exacto de la temperatura a través de un indicador digital (LED)
- Conector hembra según DIN 12878 para la conexión de un termómetro electrónico de contacto, como puede ser el ETS-D5 para el control altamente preciso de la temperatura
- Indicador digital de códigos de error
- Panel de control elevado para protegerlo frente a los líquidos que puedan derramarse

Accesorios: ETS-D5, H 38 Barra de fijación, H 44 Pinza en cruz, H 16 V Varilla de soporte

Información Técnica

Número de puntos de calentamiento	1
Potencia de calefacción [W]	1500
Rango de temperatura de calefacción [°C]	50 - 500
Control de calentamiento	LED
Control de calentamiento preciso [±K]	10
Ext. para conectar el sensor de temperatura	ETS-D 4 fuzzy
Control preciso con sensor [±K]	3
Constancia de temperatura del producto [±K]	3
Velocidad de calentamiento (1 l H2O en H15) [K/min]	5
Material de la superficie de la placa	cerámica
Dimensiones de la superficie de la placa [mm]	260 x 260
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	300 x 105 x 415
Peso [kg]	6
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Voltaje [V]	230
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	1505
No. ref.	3582000