

Hoja de Datos

Calentar/Atemperar / Termostatos



Accesorios: H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, H 11 Cable de alimentación enchufe CH, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO, PT 100.5, H 11 Cable de alimentación USA, LT 5.20 Tubo flexible, PT 100.7, PC 2.1 Cable, labworldsoft®, LT 5.24 Adaptador de tubo flexible

Información Técnica

Tipo de aplicación	termostato de circulación
Identificación de acuerdo al DIN 12876	FL
Potencia de calefacción [W]	3000
Temperatura de funcionamiento min. [°C]	28
Temperatura de funcionamiento max. [°C]	300
Indicador de temperatura	sí
Ext. para conectar el sensor de temperatura	PT 100
Función de advertencia óptica	sí
Función de advertencia acústica	sí
Protección del subnivel	sí
Volumen max. de bañ±o [l]	8.5
Profundidad min. del bañ±o [mm]	155
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	240 x 390 x 405
Peso [kg]	18
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 32
Interfaz de RS 232	sí
Potencia analógica	sí
Voltaje [V]	230
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	3250
No. ref.	3658800